

MADIS

RELÓGIO DE PONTO DIGITAL

MD 0706



Atende aos requisitos da Portaria 595/13, regulamentada pelo INMETRO, que determina uma série de especificações de segurança para o registro de ponto, protegendo as informações e evitando fraudes.

Instale você mesmo: é só ligar na tomada e conectar à rede Wi-Fi.

O MD 0706 reconhece automaticamente o software em nuvem MD COMUNE, trazendo inovação e agilidade no controle da força de trabalho.

Integrado com:



Software de Tratamento de ponto

MODELOS E LEITORES DISPONÍVEIS

- Leitor Biométrico Óptico FS de 100 ou 500 funcionários 1:N (só digital) e teclado;
- Leitor Biométrico IDEMIA (SAGEM) de 100 ou 500 funcionários 1:N (só digital) e teclado;
- Leitor de cartão de proximidade de 125 KHz ou 13,56 MHz.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Comunicação Wifi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n;
- Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP) com criptografia e chave de comunicação
- Capacidade de gerenciamento para até 12.000 funcionários;
- Leitor biométrico óptico de alta qualidade;
- Identificação de digitais em menos de 1 segundo.
- Impressão do ticket até 2 segundos;
- Teclado em silicone com 16 teclas;
- Pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto;
- Display de cristal líquido (LCD) com retroiluminação, com quatro linhas de 16 caracteres cada e uma quinta linha exclusiva para apresentação da hora do relógio;
- Retém informações por um período de 10 anos quando for desligado;
- Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação;
- Sistema de impressão em papel térmico com serrilha.
- Informa ao usuário sobre a necessidade da próxima troca de bobina.
- Memória MRP protegida por resina, com capacidade de armazenamento para mais de 9 milhões de registros;

DIMENSÕES

- Largura 168mm
- Altura 268mm
- Profundidade 94mm
- Peso Líq. 0,6Kg

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

- Interface ethernet de 100Mbps e conexão para Pen drive;
- Caixa de plástico ABS injetada;
- O equipamento disponibiliza 2 portas USB's externas, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP exclusiva para o Auditor-Fiscal do Trabalho e outra para recolhimento dos registros de ponto;
- Memória MRP protegida por resina, com capacidade de armazenamento para 11 milhões de registros de ponto;
- Permite fazer a leitura de matrículas entre 4 a 20 dígitos;
- Registro do ponto através de cartões, leitor biométrico ou digitação do PIS do funcionário ou matrícula;

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Uso interno.
- Temperatura de operação: 5°C a 40°C.
- Umidade relativa do ar para a operação: 10% a 85% (sem condensação).

ALIMENTAÇÃO

- Fonte chaveada full range:
- Entrada: 100-240V, 50-60Hz;
- Saída: 9V 1,5A
- Consumo: 15W

OPCIONAIS

- No-break interno de até 4 horas;
- Modem 3G interno.



Telefone: 61 3721-1234

Whatsapp: 61 99985 6408

Nosso endereço: SCLRN 712 BLOCO B LOJA 26 – Asa Norte – Brasília/DF

E-mail: mailto:comercial@4pontosdf.com.br

E-mail: mailto:4pontos@4pontosdf.com.br